

Aditivo reductor de agua de alta actividad/superplastificante**Usos**

- Apto para hormigón premezclado.
- Hormigones prefabricados en los que sea necesario un excelente acabado superficial.
- Hormigón pretensado de altas resistencias finales.
- Especialmente diseñado para hormigones de prefabricación donde se requieran altas resistencias iniciales.

Ventajas

- Alto poder reductor de agua.
- Importante mejora de las resistencias tanto iniciales como finales.
- Proporciona un hormigón muy compacto y de buen aspecto exterior.

Normas

Structuro 250 cumple la norma UNE-EN 934-2:2010 Tablas 3.1. y 3.2. como reductor de agua de alta actividad/superplastificante.

Descripción

Structuro 250 es un aditivo de nueva generación con un gran poder reductor de agua que proporciona hormigones de altas prestaciones a todas las edades.

Structuro 250 está particularmente indicado para la confección de hormigones con una relación A/C baja. Utilizado a igual consistencia, permite una fuerte reducción de agua de amasado y obtener de esta manera resistencias mecánicas elevadas a corto y largo plazo. Su efecto acelerante de endurecimiento es particularmente beneficioso para los desencofrados/desmoldeados a edades tempranas.

Dosificación típica

La dosificación óptima de Structuro 250 para lograr requerimientos específicos debe determinarse mediante ensayos empleando los materiales y condiciones con que se experimentará en la práctica.

Esta dosificación puede oscilar entre el 0,3 y el 2% s.p.c., teniendo en cuenta que una dosificación máxima puede provocar ligeros retardos de fraguado. Como punto de partida se puede emplear una dosis del 0,5% sobre peso de cemento.

Propiedades

Los siguientes resultados fueron obtenidos a una temperatura de 20°C:

Aspecto:	Líquido marrón claro
Densidad:	1,065 ± 0,02 kg/l
pH:	6,0 ± 1,0
Contenido en cloruros solubles en agua (Cl-):	≤ 0,10%
Contenido en alcalinos (Na₂O equivalente):	máx. 2% en masa
Función principal:	Reducción de agua
Función secundaria:	Incrementar resistencias iniciales y finales

Modo de empleo**Diseño de la mezcla**

Una vez que ha sido seleccionada la dosis apropiada se debe tener cuidado en asegurar la consistencia de los materiales empleados y los procesos de mezcla y distribución.

Compatibilidad

Structuro 250 es compatible sólo con los superplastificantes de la gama Fosroc Euco si se quiere mantener la relación a/c más baja posible. Si se utilizara más de un aditivo, estos deben añadirse al hormigón por separado y no mezclarse conjuntamente previamente a ser añadidos. Las propiedades resultantes del hormigón que contiene más de un aditivo deben comprobarse mediante ensayos previos.

Structuro 250 es indicado para emplearlo con todos los cementos que cumplan la norma RC-08.

Sistema dosificador

La cantidad correcta de Structuro 250 debe medirse mediante un dosificador adecuado. Para obtener los mejores resultados, el aditivo se debe añadir al hormigón en el agua de amasado o directamente en la mezcladora. En este caso, incrementar el tiempo de fraguado. Contactar con el Departamento Técnico de Fosroc Euco para ser aconsejado sobre el equipo dosificador adecuado y su instalación.

Efectos de una sobredosificación

Una sobredosificación del doble de la dosis máxima indicada puede causar retraso de fraguado del hormigón así como una oclusión de aire adicional.

Curado

Las características finales de todo hormigón estructural van a depender de una buena práctica de curado. Por ello, es muy importante emplear una membrana de curado tipo Concure de Fosroc Euco, agua pulverizada o arpillera húmeda.

Limpieza y eliminación

Los derrames de Structuro 250 deben absorberse con arena o tierra y ser transferidos a unos contenedores apropiados. Los restos de producto deben ser chorreados con gran cantidad de agua. La eliminación del producto y del envasado es responsabilidad del usuario final.

Envasado

Structuro 250:	Env. 25, 200, 1.000 kg y a granel
-----------------------	-----------------------------------

Almacenamiento

Structuro 250 tiene un período de almacenamiento de 12 meses si se mantiene en lugar seco y en sus envases originales y cerrados a una temperatura de entre 2°C y 40°C. El color del aditivo puede variar en el tiempo, sin que ello afecte a las propiedades del aditivo.

Precauciones

Seguridad e higiene

Structuro 250 no debe ser ingerido o puesto en contacto con piel y ojos. Llevar puestos guantes protectores y gafas. Las salpicaduras en la piel se deben eliminar con agua. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediata y abundantemente con agua y acudir al médico. Si se ingiere, buscar asistencia médica inmediata. **No** inducir al vómito.

Para más información consultar la Hoja de Seguridad de este producto.

Fuego

Structuro 250 es base agua y no es inflamable.

28/07/2015



Nota importante

Los productos de Fosroc Euco están garantizados frente a defectos de fabricación y se facturan de acuerdo a las condiciones standard de venta de Fosroc Euco. La información, recomendaciones y especificaciones reflejadas en este documento se consideran las correctas y están basadas en datos obtenidos mediante nuestra propia investigación. No obstante, debido a que Fosroc Euco no tiene un control directo o continuo sobre cómo y dónde se aplican sus productos, no puede aceptar responsabilidades directas o indirectas derivadas del uso de sus productos, si no hay seguridad de haber cumplido las recomendaciones y especificaciones facilitadas por Fosroc Euco. Este documento no es contractual y puede ser modificado sin previo aviso.

Fosroc Euco, s.a.

Gasteiz Bidea, 11
48213 Izurtza (Bizkaia)

teléfono:
94 621 71 60

fax:
94 681 51 50

e-mail:
enquiryspain@fosroc.com