

Fosroc® Preco X-POZ-R



soluciones constructivas

Retardador superficial

Usos

Obtención de árido en relieve en superficies de hormigón vertido en planos horizontales o con poca pendiente. Se aplica sobre superficies de hormigón.

Ventajas

- Buen funcionamiento a altas temperaturas.
- Disponible en varios tipos según la profundidad de relieve a obtener.
- No necesita la aplicación de desmoldeante previo.

Descripción

Retardadores tipo pintura que contienen materiales retardadores de la hidratación del cemento y otros componentes de control de la reología.

Dependiendo de la profundidad deseada, hay tres colores disponibles:

Lila	Áridos ligeramente expuestos (1-3 mm)
Rosa	Áridos con exposición media (3-5 mm)
Marrón	Áridos con exposición profunda (7-9 mm)

Modo de empleo

Preco X-POZ-R es compatible con otros aditivos Fosroc Euco y con los cementos que cumplen la norma RC-08.

Mezcla

Agitar los envases, preferentemente con mezclador mecánico, hasta lograr la homogeneización de los productos.

Aplicación

Tras la colocación, vibrado y extendido del hormigón, pulverizar Preco X-POZ-R por toda la zona que vaya a ser tratada, utilizando para ello un pulverizador (si aparece demasiada agua en la superficie obstaculizando la aplicación, esperar hasta que ésta desaparezca para aplicar el producto). Una vez curado el hormigón, lavar con chorro de agua o cepillo la superficie para dejar los áridos en relieve.

Limpieza

Los restos de Preco X-POZ-R deben ser absorbidos por arena o tierra y transportados a contenedores.

La herramienta y equipo empleado se limpiará inmediatamente después de su uso.

Limitaciones

Las superficies revestidas con los retardadores deberán ser protegidas del agua antes de la colocación del hormigón. No se recomienda la utilización de los retardadores cuando la temperatura del hormigón supera 45 °C.

Estimaciones

Envasado

Preco X-POZ-R	Envase de 20 kg
---------------	-----------------

Rendimiento

X-POZ-R	3-4 m ² /kg
---------	------------------------

Almacenamiento

Preco X-POZ-R tiene un periodo de almacenamiento de 12 meses, siempre que se mantengan a una temperatura de entre 5 °C y 30 °C.

Precauciones

Seguridad e higiene

Preco X-POZ-R no debe ser ingerido o puesto en contacto con la piel y ojos. Llevar guantes protectores, gafas y mascarilla. En caso de contacto con los ojos eliminar inmediatamente con mucha agua y acudir al médico. Si se ingiere, buscar atención médica inmediata. **No** inducir al vómito.

Para más información, consultar las hojas de seguridad de los productos.

Fuego

Preco X-POZ-R no es inflamable.

Fosroc® Preco

X-POZ-R

Septiembre 2011



Nota importante

Los productos de Fosroc Euco están garantizados frente a defectos de fabricación y se facturan de acuerdo a las condiciones standard de venta de Fosroc Euco. La información, recomendaciones y especificaciones reflejadas en este documento se consideran las correctas y están basadas en datos obtenidos mediante nuestra propia investigación. No obstante, debido a que Fosroc Euco no tiene un control directo o continuo sobre cómo y dónde se aplican sus productos, no puede aceptar responsabilidades directas o indirectas derivadas del uso de sus productos, si no hay seguridad de haber cumplido las recomendaciones y especificaciones facilitadas por Fosroc Euco. Este documento no es contractual y puede ser modificado sin previo aviso.

Fosroc Euco, s.a.

Gasteiz Bidea, 11
48213 Izurtza (Bizkaia)

teléfono:
94 621 71 60

fax:
94 681 51 50

e-mail:
enquiryspain@fosroc.com

www.fosroc.com